



DECLARATION OF PERFORMANCE PERFORMANS BEYANI

No: KYK - SeY - 08

1. Unique identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaGranit Y102
2. Intended use/es <i>Kullanım amacı/amaçları</i>	C2TE: cementitious adhesive with reduced slip and extended open time C2TE: Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış, uzatılmış açık bekletme süreli, <i>çimentolu yapıştırıcı</i>
3. Manufacturer <i>İmalatçı</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel: 0 222 236 16 36 Mail: yaseminb@kyk.com.tr
4. Authorized representative <i>Yetkili Temsilci</i>	-
5. System/s of AVCP <i>Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri</i>	System 3 <i>Sistem 3</i>
6. Harmonised standard Notified body/ies <i>Uyumlaştırılmış standart</i> <i>Onaylanmış kuruluş/lar</i>	EN 12004-1: 2017 TSE – AB-0001-T / 180491

7. Declared performance/s

Beyan edilen performans/ lar

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
High initial tensile adhesion strength (EN 12004-2:2017, 8.3) <i>Çekmede başlangıç yüksek adezyon dayanımı</i>	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-1 :2017 <i>TS EN 12004-1:2017</i>
High tensile adhesion strength after heat ageing (EN 12004-2:2017, 8.3) <i>Isıl eskitme işlemi sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı</i>	≥ 1,0 N/mm ²	
High tensile adhesion strength after water immersion (EN 12004-2:2017, 8.3) <i>Suya batırma sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı</i>	≥ 1,0 N/mm ²	
High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles (EN 12004-2:2017, 8.3) <i>Donma çözülme çevrimleri sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı</i>	≥ 1,0 N/mm ²	
Extended open time: tensile adhesion strength (EN 12004-2:2017, 8.1) <i>Uzaltılmış açık bekletme süresi: çekmede adezyon dayanımı</i>	en az 30 dakika sonra ≥0,5 N/mm ²	
Slip (EN 12004-2:2017, 8.2) <i>Kayma</i>	≤0,5 mm	
Reaction to Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	A1	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi


: Dr. Yasemin BALK
Laboratory and Certification Senior Specialist
Laboratuvar ve Belgelendirme Kıdemli Uzmanı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 17/12/ 2022

Signature - İmza

:


YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 3. Cd. No: 2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 236 16 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı: 602 049 9771
Tic.Sic.No: 12629 Şirket Merkezi: ESKİŞEHİR
Web: www.kyk.com.tr