



DECLARATION OF PERFORMANCE PERFORMANS BEYANI

No: KYK - SeY - 05

1. Unique identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaFlex Y103
2. Intended use/es <i>Kullanım amacı/amaçları</i>	C2TES1: Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time C2TES1: Özellikleri iyileştirilmiş, kayması azaltılmış ve açık bekletme süresi uzatılmış, şekil değiştirebilir çimentolu yapıştırıcı
3. Manufacturer <i>İmalatçı</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel: 0 222 236 16 36 Mail: yaseminb@kyk.com.tr
4. Authorized representative <i>Yetkili Temsilci</i>	-
5. System/s of AVCP <i>Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri</i>	System 3 Sistem 3
6. Harmonised standard Notified body/ies <i>Uyumlaştırılmış standart</i> <i>Onaylanmış kuruluş/lar</i>	EN 12004-1: 2017 TSE – AB-0001-T / 180500

7. Declared performance/s

Beyan edilen performans/lar

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans	Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
High initial tensile adhesion strength (EN 12004-2:2017, 8.3) Çekmede başlangıç yüksek adezyon dayanımı	≥ 1,0 N/mm ²	EN 12004-1 :2017 TS EN 12004-1:2017
High tensile adhesion strength after heat ageing (EN 12004-2:2017, 8.3) Isıl eskitme işlemi sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı	≥ 1,0 N/mm ²	
High tensile adhesion strength after water immersion (EN 12004-2:2017, 8.3) Suya batırma sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı	≥ 1,0 N/mm ²	
High tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles (EN 12004-2:2017, 8.3) Donma çözülme çevrimleri sonrası çekmede yüksek adezyon dayanımı	≥ 1,0 N/mm ²	
deformable adhesive: transverse deformation (EN 12004-2:2017, 8.6) şekil değiştirebilir yapıştırıcı: eğilmede şekil değiştirme	≥ 2,5 mm ve ≤5 mm	
Extended open time: tensile adhesion strength (EN 12004-2:2017, 8.1) Uzaltılmış açık bekleme süresi: çekmede adezyon dayanımı	en az 30 dakika sonra ≥0,5 N/mm ²	
Slip (EN 12004-2:2017, 8.2) Kayma	≤0,5 mm	
Reaction to Fire (EN 13501-1) Yangına Karşı Tepki	A1	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi


: Dr. Yasemin BALK
Laboratory and Certification Senior Specialist
Laboratuvar ve Belgelendirme Kıdemli Uzmanı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 27 / 12 / 2022

Signature - İmza

:


YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 5. Cd. No: 2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 236 16 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı - 602 049 9771
Tic. Sic. No: 12629 Şirket Merkezi: ESKİŞEHİR
Web: www.kyk.com.tr