



DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

KYK - SeY - 06

1. Identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaPro RapidFlex
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar</i>	Cement based, rapidly hardening, elastic large size ceramic tile adhesive mortar reinforced with special additives. <i>Özel katkılarla geliştirilmiş, çimento esaslı, hızlı priz alan ve elastik özelliğe sahip, büyük ebatlı seramik yapıştırma harcı.</i>
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	C2FT: Improved fast setting cementitious adhesive with reduced slip <i>C2FT: Kayma özelliği azaltılmış geliştirilmiş hızlı sertleşen çimentolu yapıştırıcı.</i>
4. Name and address of the manufacturer <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR
5. Name and address of the authorized representative <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi</i>	
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.)</i>	System 3 <i>Sistem 3</i>

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard

Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

TEBAR – N.B 2164 İntial Type Tests under system 3 and issued classification reports CPD-ITT/R12-66.

2164No.lu AB Onaylı Kuruluşu TEBAR Laboratuvarları tarafından Sistem 3 kapsamında BAŞLANGIÇ TİP testleri gerçekleştirilerek CPD-ITT/R12-66 No.lu BAŞLANGIÇ TİP TESTLERİ raporu düzenlenmiştir.

9. Declared Performance / Performans Beyanı

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Initial tensile adhesion strength (EN 1348) <i>Başlangıç çekme yapışma kuvveti</i>	≥1 N/mm ²	EN 12004:2007+A1 TS EN 12004:2007+A1
Tensile adhesion strength after heat ageing (EN 1348) <i>Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti</i>	≥1 N/mm ²	
Tensile adhesion strength after water immersion (EN 1348) <i>Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti</i>	≥1 N/mm ²	
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles (EN 1348) <i>Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti</i>	≥1 N/mm ²	
Early tensile adhesion strength (EN 1348) <i>Erken çekme yapışma kuvveti</i>	≥0,5 N/mm ²	
Reaction to Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	A1	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ

Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 21.12.2013

Signature - İmza

:

YAPIMİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5.Cd.No:2 ESKİŞEHİR
Tel: 0318 348 19 36 Fax: 238 10 66
Battalgazi Vergi Dairesi: 502 049 9771