



DECLARATION OF PERFORMANCE PERFORMANS BEYANI

KYK - SuY - 15

1. Unique identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaPro Y117
2. Intended use/es <i>Kullanım amacı/amaçları</i>	C2FTES2: Improved fast setting highly deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time <i>C2FTES2: Geliştirilmiş, hızlı sertleşen, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, şekli oldukça fazla bozulabilen çimentolu yapıştırıcı</i>
3. Manufacturer <i>Üretici</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR
4. Authorized representative <i>Yetkili Temsilci</i>	
5. System/s of AVCP <i>Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri</i>	System 3 <i>Sistem 3</i>
6. Harmonised standard Notified body/ies <i>Uyumlaştırılmış standart</i> <i>Onaylanmış kuruluş/lar</i>	TS EN 12004-1 (2017) TSE – NB 1783 <i>TS EN 12004-1 (2017)</i> <i>TSE – NB 1783</i>

7. Declared performance/s

Beyan edilen performans/ lar

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Early tensile adhesion strength (EN 12004-2) Erken çekme yapışma kuvveti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-1:2017 TS EN 12004-1:2017
Initial tensile adhesion strength (EN 12004-2) <i>Başlangıç çekme yapışma kuvveti</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after heat ageing (EN 12004-2) <i>Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after water immersion (EN 12004-2) <i>Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma kuvveti</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles (EN 12004-2) <i>Donma çözünme çevrimlerinden sonra çekme yapışma kuvveti</i>	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Reaction to Fire (EN 13501-1) Yangına Karşı Tepki	A2 S1 d0	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ

Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 20.04.2018

Signature - İmza

:


YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 5. Cd/ No:2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 236 16 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Verim Dairesi Başkanlığı / 502 049 9771
Tic.Sic.No: 26799 Şirket Merkezi: ESKİŞEHİR
Web: www.kyk.com.tr