



DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

KYK - KaH - 09

1. Identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaBlok
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar</i>	Cement based gas concrete adhesive mortar <i>Çimento esaslı gaz beton yapıştırma harcı</i>
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	Designed thin layer, ready masonry mortar (T) <i>Tasarlanmış ince tabaka, hazır kagir harcı (T)</i>
4. Name and address of the manufacturer <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
5. Name and address of the authorized representative <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi</i>	
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.)</i>	System 4 <i>Sistem 4</i>

9. Declared Performance / Performans Beyanı

Essential Characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Reaction To Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Tepki</i>	A1	EN 998-2 (2010) TS EN 998-2 (2011)
Pressure Resistance (EN 1015-11) <i>Basınç Dayanımı</i>	12,0 N/mm ² Category M10 <i>Kategori M10</i>	
Adhesion (EN 998-2:2010 Annex C) <i>Bağ Dayanımı</i> (TS EN 998-2:2011 Ek C)	0,3 N/mm ²	
Chloride Content (EN 1015-9) <i>Klorür İçeriği</i>	%0,007	
Water Absorption (EN 1015-18) <i>Su Emme</i>	0,3 kg/(m ² .min ^{0,5}) 0,3 kg/(m ² .dk ^{0,5})	
Permeability of Water Vapour Coefficient (μ) (EN 1745:Table A.12) <i>Su Buharı Geçirgenliği Katsayısı (μ)</i> (TS EN 1745 Çizelge A.12)	5/20	
Thermal Conductivity (EN 1745:Table A.12) Isıl İletkenlik (EN 1745:Table A.12)	P=%50 0,45 W/m.K	
Durability (Against Frost-Thaw) Dayanıklılık (Donma-Çözölmeye Karşı)	Assessment according to the valid provisions in the place of the mortar intended to be used Harcın kullanılması tasarlanan yerde geçerli hükümlere göre değerlendirme	
Dangerous Substance Tehlikeli Madde İçeriği	Accordance With Article 5.4 Madde 5.4'e Uygun	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ

Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 30.09.2014

Signature - İmza

:

YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5.Cd.No:2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 236 16 86 Fax: 236 10 66
Battalgazi Yerel Ofisi: 502 049 9771