



DECLARATION OF PERFORMANCE PERFORMANS BEYANI

No: KYK - SuY - 34

1. Unique identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	Megaİzo PU15 S403
2. Intended use/es <i>Kullanım amacı/amaçları</i>	Surface protection systems for concrete; designed accordance with ENV 1504-9 and principles as follows: 2.2 Moisture Control (C) 8.2 Increasing Resistivity (C) <i>Beton için yüzey koruma sistemleri; ENV 1504-9'e uygun olan ve aşağıdaki prensiplere göre tasarlanmış:</i> 2.2 Nem Kontrolü (C) 8.2 Artan Direnç (C)
3. Manufacturer <i>Üretici</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 EŞKİŞEHİR/TÜRKİYE Tel: 0 222 236 16 36 Mail: yaseminb@kyk.com.tr
4. Authorized representative <i>Yetkili Temsilci</i>	-
5. System/s of AVCP <i>Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri</i>	System 2+ , System 3 <i>Sistem 2+ , Sistem 3</i>
6. Harmonised standard Notified body/ies <i>Uyumlaştırılmış standart</i> <i>Onaylanmış kuruluş/lar</i>	EN 1504-2 (2004) Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş. / 2184 ERA Laboratuvarları A.Ş. – N.B 2184

7. Declared performance/s

Beyan edilen performans/ lar

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Permeability to water vapour (EN ISO 7783-2) <i>Su buharı geçirgenliği</i>	Class II <i>Sınıf II</i>	EN 1504-2: 2004 TS EN 1504-2:2008
Capillary absorption and permeability to water (EN 1062-3) <i>Kapiler su emme ve su geçirgenliği</i>	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Adhesion strength by pull-off test (EN 1542) <i>Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı</i>	Without trafficking, crack-bridging or flexible systems: $\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$ Trafik yükü olmadan, çatlak kapatma veya esnek sistemler: $\geq 0,8 (0,5) \text{ N/mm}^2$	
Reaction to fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	E	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/ lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/AB uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ

Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 24 / 06 / 2024

Signature - İmza

:

YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 5. Cd. No: 2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 236 16 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı - 602 040 9771
Tic. Sic. No: 12629 Şirket Merkezi: ESKİŞEHİR
Web: www.kyk.com.tr