KYK
YAPI KİMYASALLARI

DECLARATION OF PERFORMANCE

PERFORMANS BEYANI

KYK - ZeM - 09

1. Unique identification code of the product type *Ürün tipi kimlik kodu*	MegaZemin Kür Z 201
2. Intended use/es *Kullanım amacı/amaçları*	Surface protection systems for concrete; designed accordence with ENV 1504-9 and principles as follows: 5.2 Physical Resistance (I) *Beton için yüzey koruma sistemleri; ENV 1504-9'e uygun olan ve aşağıdaki prensiplere göre tasarlanmış:* *5.2 Fiziksel Direnç (I)*
3. Manufacturer *Üretici*	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
4. Authorized representative *Yetkili Temsilci*	
5. System/s of AVCP *Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemi/sistemleri*	System 4 *Sistem 4*
6. Harmonised standard **Notified body/ies** *Uyumlaştırılmış standart* *Onaylanmış kuruluş/lar*	

KYK
YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5.Cd. No:2 ESKİŞEHİR
Tel:(0222) 236 13 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Bşk : 602 049 9771
Ticaret Sicil No:12629 Orkat Merkezi: ESKİŞEHİR
Mersis No:[illegible] www.kyk.com.tr

9. Declarated Performance / *Performans Beyanı*

Essential characteristics *Temel Karakteristikler*	**Performance** *Performans*	**Harmonized Technical Specification** *Uyumlaştırılmış Teknik Şartname*
Abrasion resistance (EN ISO 5470-1) Aşınma direnci	30% improvement in abrasion resistance in comparison with a non impregnated sample Emprenye uygulanmış numunenin aşınma direnci, emprenye uygulanmamış numuneden %30 daha yüksektir.	EN 1504-2 (2005) *TS EN 1504-2 (2008)*
Capillary absorption and permeability to water (EN 1062-3) Kapiler su emme ve su geçirgenliği	*0,09*	
Impact resistance (EN ISO 6272-1) Çarpmaya direnç	Class I *Sınıf I*	
Adhesion strength by pull-off test (EN 1542) Çekip koparma deneyi yoluyla yapışma dayanımı	0.5 N/mm^2	
Depth of Penetration (EN 13579) *İşleme derinliği*	4,8 mm	
Reaction to fire (EN 13501-1) *Yangına Karşı Tepki*	A1	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / *Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalâtçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır*

Signed for and on behalf of the manufacturer by
İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - *İsim Ve Görevi* : Dr. Arda SÜRMELİ
Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - *Düzenlenen Yer Ve Tarih* : ESKİŞEHİR / 20.03.2020

Signature - *İmza* :

KYK
YAPI KİMYASALLARI SAN. ve TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5.Cd. No:2 ESKİŞEHİR
Tel:(0222) 236 13 36 Fax: 236 10 66
Eskişehir Vergi Dairesi Bşk : 602 049 9771
Ticaret Sicil No:1/2629 Şirket Merkezi: ESKİŞEHİR
Mersis No:0602049977100001 Web: www.kyk.com.tr