



DECLARATION OF PERFORMANCE
According to EU 305/2011, Annex V
(Performans Beyanı, EU 305/2011, Ek 5'e göre)

KYK-KaH-07

1. Identification code of the product type <i>Ürün tipi kimlik kodu</i>	MegaSıva Elyafli
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product <i>Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar</i>	Cement based rough cast with fiber additive <i>Çimento esaslı elyafli sıva</i>
3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer <i>Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları</i>	GP: General Purpose Coarse and Fine Mortar <i>GP: Genel Amaçlı Kaba ve İnce Sıva Harcı</i>
4. Name and address of the manufacturer <i>Üretici Adı ve Adresi</i>	KYK YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:2 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
5. Name and address of the authorized representative <i>Yetkili Kişi Adı ve Adresi</i>	
6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V <i>Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmelik Ek V de belirtilen.)</i>	System 4 <i>Sistem 4</i>

9. Declared Performance/ Performans Beyanı

Essential characteristics <i>Temel Karakteristikler</i>	Performance <i>Performans</i>	Harmonized Technical Specification <i>Uyumlaştırılmış Teknik Şartname</i>
Adhesion (All rendering/plastering mortars except OC) (EN 1015-12) <i>Bağ Dayanımı (OC tipi haricindeki bütün kaba/ince siva harçları için)</i>	> 0,5 N/mm ² FP : B	EN 998-1 TS EN 998-1
Water Absorption (EN 1015-18) <i>Su Emme</i>	W 1	
Durability of All Mortars Except OC (Against freeze-thaw) (İtem 5.2.3.2 Table 2, L3 L5) <i>OC Tipi Haricindeki Bütün Harçların Dayanıklılığı (donma-çözölmeye karşı)</i> (Madde 5.2.3.2 Çizelge 2, L3 L7)	Assessment according to the provisions valid in the place of the mortar intended to be used. <i>Harcın kullanılması tasarlanan yerde geçerli hükümlere göre değerlendirme.</i>	
Water Vapour Permeability (μ) (EN 1015-19) <i>Su Buharı Geçirgenliği (μ)</i>	≤ 12	
Reaction To Fire (EN 13501-1) <i>Yangına Karşı Tepki</i>	A1	
Thermal Conductivity (EN 1745) <i>Isıl İletkenlik</i>	(P: % 50) $(\lambda_{10,drv}) 0,376 \text{ W/mK}$ $(\lambda_{10,kuru}) 0,376 \text{ W/mK}$	
Water Permeability After Weathering Cycles (OC rendering mortar only) (EN 1015-21) <i>Tekrarlı Yıpratma Döngüleri Sonunda Su Geçirgenliği (Sadece OC tipi kaba siva harçları için)</i>	NPD Performans Belirlenmedi.	
Adhesion After Weathering cycles (OC rendering mortar only) (EN 1015-21) <i>Tekrarlı yıpratma döngüleri sonunda bağ dayanımı (Sadece OC tipi kaba siva harçları için)</i>	NPD Performans Belirlenmedi.	
Thermal Conductivity (for T type mortar only) (EN 1745) <i>Isıl İletkenlik (Sadece T tipi harçlar için)</i>	NPD Performans Belirlenmedi.	
Durability of OC Mortar (Against freeze-thaw) (Substance 5.2.3.1 Table 2, L4 and L7) <i>OC Tipi Harçların Dayanıklılığı (Donma/çözölmeye karşı)</i> (Madde 5.2.3.1 Çizelge 2, L4 ve L7)	NPD Performans Belirlenmedi.	
Dangerous Substances <i>Tehlikeli Maddeler</i>	Accorance with ZA.1 Ek ZA.1'e uygun.	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. / Bu ekin 1 inci ve 2 nci maddelerinde tanımlanan malzemenin performansı, bu ekin 9 uncu maddesinde beyan edilen performansa uygundur. Bu performans beyanı sadece bu ekin 4 üncü maddesinde tanımlanan imalatçının sorumluluğunda olmak üzere hazırlanmıştır.

Signed for and on behalf of the manufacturer by

İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan

Name And Function - İsim Ve Görevi

: Dr. Arda SÜRMEİ


Vice General Manager / Genel Müdür Yardımcısı

Place And Date Of Issue - Düzenlenen Yer Ve Tarih

: ESKİŞEHİR / 15.11.2013

Signature - İmza

:


YAPI KİMYASALLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 5.Cd.No:2 ESKİŞEHİR
Tel: (0222) 025 36 Fax: 236 10 66
Battalgazi Vergi Dairesi: 602 049 9771