

Mastar Takozu K908



Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozu



1. ÜRÜN ADI

Mastar Takozu K908

2. ÜRÜN KISA TANIMI

Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozu

3. ÜRÜN TANIMI

Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında, düşeydeki ilk sıranın zeminden olan yüksekliğini kolay ve hızlı bir şekilde ayarlamak için tesviye işleminde kullanılan takozlardır.

4. KULLANIM ALANLARI

Mastar Takozu K908; her türlü ebat ve kalınlığa sahip, seramik duvar karosu, porselen seramik, granit seramik, doğal taş gibi kaplama malzemelerinin düşey duvar uygulamalarında, her türlü merdivenin basamak ve rıht kaplamalarında kullanılır.

5. ÜRÜN AVANTAJLARI

- Kullanımı çok kolaydır.
- Hızlı uygulanır.
- Yıkabilir, defalarca kullanılabilir.
- Ergonomiktir.
- Hafiftir.

6. UYGULAMA PROSEDÜRÜ

- Yapılacak kaplama uygulaması göz önünde bulundurularak, uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.
- Seramik karonun altında kullanılacak ise; seramik duvar karosunun düşeydeki ilk sırasının yüksekliği lazer ile veya su terazisiyle çizilerek belirlenmelidir.
- Bu yüksekliğe göre seramik kaplamanın düşeydeki ilk sırası için seramik yapıştırıcısı seramik ebadına ve yüzeyin yapısal durumuna göre belirlenmiş taramalı mala ile kaplama yüzeyine ve duvar yüzeyine uygulanmalıdır.

- Belirlenen yükseklik çizgisine göre kaplama malzemesi yüzeye yerleştirilip, lastik uçlu bir tokmak ile yüzeye oturması sağlanmalıdır.
- Her bir seramik kaplama malzemesinin alt kenarı ile zemin (döşeme-taban) arasına en az iki adet **Mastar Takozu K908** yerleştirilmelidir.
- **Mastar Takozu K908**, seramik kaplamanın alt kenarına temas edene kadar döşeme üzerinde saat yönünde çevrilmelidir.
- Zemin ile seramik karonun alt kenarı arasındaki mesafe 30 mm'den fazla ise birden fazla **Mastar Takozu K908** iç içe geçirerek kullanılmalıdır.
- Yatay mastarın altında kullanılacak ise; yatay mastarın zeminden olan yüksekliği belirlenmeli, gerekiyorsa kaba yüksekliği almak için mastarın alt kenar yüzeyi ile döşeme arasına gaz beton, tuğla, bims gibi malzemeler yerleştirilmelidir. Mastarın alt kenarı ile sağlam ve yük dayanımı olan gaz beton, tuğla, bims veya döşeme arasına **Mastar Takozu K908** yerleştirilmeli ve saat yönünde çevrilerek mastarın hassas yükseklik ve terazi ayarı yapılmalıdır.
- Yüzey durumuna ve seramik kaplama malzemesine uygun olarak seçilen yapıştırma harcının talimatlarında belirtilen kuruma süresi beklendikten sonra **Mastar Takozu K908** saat yönünün tersine doğru çevrilerek çıkarılmalıdır.
- Bir sonraki kullanım için **Mastar Takozu K908** gerekiyorsa su ile yıkanarak tekrar kullanılabilir.
- Farklı yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (444 4 595)

7. TÜKETİM/SARFIYAT

Uygulama yapılan kaplama malzemesinin başına ve sonuna en az 2 adet olmak üzere **Mastar Takozu K908** kullanılmalıdır. Kaplama malzemesinin boyutuna göre kullanılan mastar takozu sayısı artırılabilir.

8. AMBALAJ

Kovada 24 adet olarak satışa sunulmaktadır.

Mastar Takoðu K908



Seramik ve kaplama malzemelerinin uygulanmasında düzgün bir başlangıç yapılmasını sağlayan mastar takozu



9. GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz.

10. UYARI VE SORUMLULUK

Bu belgede yer alan teknik detaylar ve öneriler, her ne kadar üstün bilgi birikimi ve tecrübeye dayandırılarak oluşturulmuşsa da verilen tüm bilgiler, her durumda, sadece yol gösterici olarak değerlendirilmeli ve ancak uzun zaman içinde yapılacak uygulamalar sonunda teyit edilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, bu ürünü kullanacak kişi, ürünün öngörülen uygulama için elverişli olduğundan emin olmalıdır. Her durumda ürünün kullanımından doğabilecek her türlü sonuç sadece kullanıcının sorumluluğundadır.